

Haute résistance à l'humidité

VIS AQUAROC® HB 25

vis spéciales pour le vissage des plaques Aquaroc®



CE

Bénéfices

• **Productivité chantier**

Trous pré-perçés à l'emplacement des vis

• **Gain de temps**

Vis spécialement adaptée pour fixer des plaques Aquaroc®

Description

Epaisseur réelle	100 mm
Largeur	0,1 m
Longueur (mm)	25
Application	Cloison Plafond Doublage Gaine technique
Type de vis	Pointe clou
Diamètre de la tête de vis	3,8 mm
A utiliser pour les épais- seurs	Inférieures à 0,8 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de produit	Vis et fixation
-----------------	-----------------

Références

Numéro DoP	AC003
Norme européenne	EN 14566:2008+A1:2009

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
H68250500	Vis Aquaroc® HB 25 Bte 500P	3496250208322	Palette de 448 boîtes	0,75	0,1	0,1	0,1	J+2