

EASY ROTO HVR



Description du produit :

Laser rotatif rouge

Propriétés

- Faisceau rouge et points d'aplomb haut et bas.
- Nivellement horizontal et vertical automatique.
- Mode manuel possible pour réaliser un plan incliné à n'importe quel angle.
- Mode double pente manuel qui permet de construire un plan incliné dans les plans X et Y jusqu'à $\pm 10\%$.
- Réglage simple de la zone de balayage (0° , 10° , 45° , 90° , 180°) et des vitesses de rotations (0, 120, 300, 600 tr/min).
- Utilisation possible directement sur le clavier du laser ou à distance via votre smartphone en Bluetooth (Application gratuite « ROTO Remote » à télécharger sur App Store ou Google Play).
- Filetage 5/8" pour une utilisation sur un trépied.
- Cellule de réception numérique à affichage double avant/arrière avec échelle millimétrique.

Livré avec

Support pour laser, cellule de réception, support pour cellule de réception, cible magnétique, lunettes, mallette de rangement, batterie Li-ion, chargeur de batterie, pile, manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Couleur du laser :

Rouge

| | |
|--------------------------------------|---|
| Portée avec cellule de réception : | 400 m |
| Précision : | ± 0,15 mm/m |
| Plage de mise à niveau automatique : | ± 5° |
| Plage d'inclinaison X et Y : | ± 10 % |
| Laser : | 630-685 nm, inf.1 mW, classe II |
| Autonomie : | 35 h |
| Indice de protection : | IP55 |
| Bluetooth : | Oui |
| Alimentation : | 2 x 7,4 V 4000 mAh Li-ion et 1 pile 9 V 6LR61/6F22 pour cellule de réception |
| Température de fonctionnement : | -20 °C... +50 °C |
| Température de stockage : | -20 °C... +50 °C |
| Dimensions : | 150 x 128 x 161 mm |
| Poids : | 1500 g |
| Réf. : | C72113 |
| Code EAN : | 4620752698377 |